

## Asadores de Piedra Volcánica

ASADORES A GAS DE PIEDRA VOLCANICA



Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.  
 Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.  
 Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.  
 Potentes quemadores "Tipo H" de última generación y de alta capacidad, 29.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 12" para una óptima distribución del calor.  
 Pilotos independientes para cada quemador.  
 Válvulas reforzadas.  
 Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.  
 Cercha perimetral en acero inoxidable.

Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, reversibles (permite marcar cortes de distintos tipos de carne en cada lado).  
 Parrilla/Soporte en hierro fundido para alojar piedra volcánica.  
 Piedra volcánica.  
 Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.  
 Patas de tubo de acero inoxidable, expandibles hasta 4".  
 Presión de trabajo (L.P.): 10" W.C.  
 Presión de trabajo (G.N.): 5" W.C.  
 Todas las unidades están certificadas por ETL bajo los estándares ANSI Z83.11 / CSA 1.8.  
 Todas las unidades cuentan con certificación NSF-4.



AECRB-12



AECRB-24



AECRB-36



AECRB-48



### OPCIONES & ACCESORIOS:

Kit de conversión de gas.

MODELO	QUEMADORES TIPO H		BTU TOTAL POR HORA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
	N° QUEMADORES	BTU / QUEMADOR		Frete	Profundidad	Altura
AECRB-12	1	29.000	29.000	305	823	459
AECRB-24	2	29.000	58.000	610	823	459
AECRB-36	3	29.000	87.000	914	823	459
AECRB-48	4	29.000	116.000	1219	823	459

1. Las dimensiones de altura incluyen patas regulables en 4". | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

