

BASCULAS
METROLOGY
 ELECTRONICAS



Características	BIE – 30	BIE – 30 T	BIE – 30 C	MEGABIE
Capacidad Max.	30 kg			
Div. Min.	5 g / Multirango			
Clase	(III) Media 10,000 Divisiones			
Tara max.	Sustractiva hasta 10 kg			
Tara programable	Tara configurable por producto (PLU)			
Plataforma remota *Opcional	Disponibilidad para operar con plataformas de 60, 150, 300, 600, 1000, 2000 y 3000 kg			
Unidades	g / kg / lb / ton			
Editor	Para personalizar las unidades de venta para productos NO-Pesados (Caja, Costal, Etc.)			

Características	BIE – 30	BIE – 30 T	BIE – 30 C	MEGABIE
Memorias (PLU'S)	En cada memoria (PLU'S), existe la opción de programar: Nombre, Precio (5 diferentes), Costo, Tara, Ingredientes, Formato de Impresión, Fechas de caducidad, empaque, hora de venta, etc.			
Vendedores	Capacidad para operar con vendedores con o sin venta flotante.			
Ancho Impresión	Puede manejar formatos desde 30mm hasta 58mm de ancho en la impresión			
Tipo Impresión	Impresión TERMICA directa de alta velocidad			
Velocidad Impresión	Velocidad de impresión variable, ajusta desde 35 etiquetas/minuto, hasta 55 etiquetas/minuto.			
Impresión Imagen	Personalice sus etiquetas con su LOGOTIPO Imprime imágenes en formato BMP o TIF.			
Código de Barras	Soporta de códigos de barras EAN13 EAN128, CODE39, ITF25 y bidimensionales QR/PDF417, 100% configurables.			
Tipo de papel	100% personalizados, puede diseñar y combinar hasta 100 formatos de impresión ya sean papel continuo, o etiqueta auto-adherible. Con la opción de generar código de barras.			
Conexión USB	Conexión rápida y sencilla para subir o bajar información hacia o de la báscula.			
Conexión en RED	Conexión a red. Ya sea vía alámbrica, o bien por comunicación inalámbrica WiFi. Para programación, actualización o bien para obtener estadísticas de trabajo y venta.			
Software incluido	Software administrador incluido. Para programar, actualizar precios, memorias. O bien para obtener reportes de venta, inventario etc.			