

HFS17

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

CONSERVADOR HORIZONTAL TIPO COFRE, ASEGURA EL ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO Y UNIFORME GRACIAS A SU SISTEMA MEJORADO DE REFRIGERACIÓN.



O CARACTERÍSTICAS

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

TAPA SÓLIDA TIPO COFRE

Reduce significativamente la transferencia de calor, haciendo al equipo más eficiente.

RODAMIENTOS

Otorgan completa libertad de movimiento que facilita desplazar al congelador en distintos puntos del establecimiento.


IMBERA FOODSERVICE | +52 (55) 41 69 40 07 www.imberacooling.com




HFS17

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

VISTAS DEL PRODUCTO



VISTA SUPERIOR





VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

IMBERA FOODSERVICE | +52 (55) 41 69 40 07 www.imberacooling.com

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto: Ancho: Prof:	915 1614 772
Dimensiones Internas (mm)	Alto: Ancho: Prof:	670 1459 567
Peso (kg)	Neto: Con empaque:	82.5 85.0
Volumen bruto (L)	480.5	
Capacidad del Contenedor	20': 40':	14 28
No. Puertas	1	
No. Canastillas	1	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PA

Consumo Energía (kwh/24h)	2.721
Refrigerante R134a (kg)	0.200
Compresor (hp)	1/6
Evaporador	Estático
Rango Temperatura (°C)	-22 a 20

SISTEMA ELÉCTRICO PA

Amperaje (A)	2.0
Voltaje (V)	115
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P

Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

^{*} Consumo de energía en temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa.

Sistema de Paredes Activas (PA).