

Conservadores de Congelados Merchandiser

CONSERVADORES DE CONGELADOS MERCHANDISER CON PUERTAS ABATIBLES



Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.
 Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
 Pisos interiores en acero inoxidable.
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
 Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático.
 Puertas de cristal: paneles de cristal triples + filtro Low-e con gas argón.
 Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
 Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.
 Modelos 17 y 23: puerta reversible, intercambiable en campo.
 Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.
 Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
 Evaporación automática del agua de deshielo.
 Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
 Temperatura de trabajo: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 27 °C y 55% de H.R.
 Iluminación con luz de LED.
 Parrillas de alambroñ pintado, ajustables en altura.
 Panel de exhibición luminoso para una mayor visibilidad.
 Equipos montados sobre 4 patas de 2", fabricadas en polipropileno de alta resistencia.
 Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



AFM-17-HC



AFMD-23-HC



AFMD-37-HC



OPCIONES & ACCESORIOS:

Voltaje: 220V. - I - 50Hz. o 220V. - I - 60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft ³)	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
								Fronte	Profundidad	Altura
AFM-17-HC	1	4	17	4.3	1/2	115/60	R-290	686	682	1820
AFMD-23-HC	1	4	23	4.3	1/2	115/60	R-290	700	790	2025
AFMD-37-HC	2	8	37	8.3	1	115/60	R-290	1108	820	2005

1. Las dimensiones de altura no incluyen niveladores. | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

