EMPACADORA AL VACÍO SU-6100

Empacadora de doble cámara. 120 m³/h.





DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Empacadora de gran producción con tapa basculante, doble cámara y 4 barras de doble sellado de 662mm. Bomba Busch de 120 m³/h. Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- √ Control del vacío por sensor.
- √ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- √ Doble sellado.
- Barra de sellado sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- √ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Gabinete y cámara de empaque de acero inox.
- √ Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- √ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- √ Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

√ 4 planchas de relleno

√ Conectividad Bluetooth

OPCIONAL

Impresora

- ☐ Planchas de relleno adicionales
- ☐ Soporte para empacar líquidos

Accesorios

- □ Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- □ Recipientes Vac-Norm
- ☐ Impresora RB para empacadora SU*
- ☐ Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 100 m³/h Capacidad de la bomba (60 Hz): 120 m³/h Longitud barra de sellado: 662 mm + 662 mm

Potencia total: 2200 W

Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Enchufe: --

Conexión eléctrica: --

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 662 mm
- √ Fondo: 656 mm
- √ Alto: 205 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1640 mm
- ✓ Fondo: 874 mm
- √ Alto: 1370 mm

Peso neto: 360 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 75 dB(A) Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

980 x 1720 x 1280 mm Peso bruto: 435 Kg

MODELOS DISPONIBLES

1141043 Empacadora al vacío SU-6100P 220/60/3

1141069 Empacadora al vacío SU-6100P 208-240/60/3 USA

* Consulte para versiones especiales






CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDI


EMPACADORAS AL VAC


EMPACADORA AL VACÍO SU-6100

Empacadora de doble cámara. 120 m³/h.











Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 67110 Guadalupe, Nuevo León MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60 mexico@sammic.com



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.

Aprobado