



LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora)

LAVADO DE LA VAJILLA
TÚNELES DE LAVADO



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Modelo compacto. Especialmente indicado para espacios reducidos.
2 velocidades.
Módulo de secado TS-600 de 6 Kw opcional.

- ✓ Construcción en acero inoxidable
- ✓ Arrastre central de acero inoxidable equipado con un limitador de par por fricción en caso de bloqueo.
- ✓ Separación de las distintas zonas con cortinas intermedias.
- ✓ Arranque automático.

Economía

- ✓ Economizador de aclarado.
- ✓ Reductor de presión para la regulación de la cantidad de agua del aclarado.
- ✓ Paradas automáticas programadas si no hay carga.
- ✓ Parada y temporización del arrastre al actuar el micro de fin de carra.

Limpeza y mantenimiento

- ✓ Amplia puerta de apertura asistida, permitiendo el acceso para limpieza e inspección.
- ✓ Tubos y boquillas fácilmente desmontables para su limpieza.
- ✓ Filtros de acero inoxidable.
- ✓ Vaciado simple del calderín soltando simplemente una manguera.
- ✓ Facilidad de detección de averías mediante pilotos indicadores.
- ✓ Facilidad de reparación sin retirar la máquina de su emplazamiento.

Lavado

- ✓ Tubos de lavado con boquillas embutidas de acero inoxidable.
- ✓ Boquillas de alta eficiencia y durabilidad sin desgaste.
- ✓ Potente bomba de lavado en posición vertical que permite su autova-

- ciado.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en cuba.
- ✓ Tubos de aclarado desmontables con difusores en acero inoxidable de gran poder difusor.
- ✓ Llenado automático del calderín sin riesgo de avería en las resistencias.
- ✓ Control de temperatura con sondas de gran precisión.
- ✓ Visualización y ajuste de temperaturas de lavado y aclarado en el display digital, pulsando una tecla.
- ✓ Facilidad de instalación del dosificador, con entrada preparada en el calderín.

INCLUIDO

- ✓ 3 cestas mixtas (platos).

OPCIONAL

- Consultar opciones

ACCESORIOS

- Cesta 500 x 500
- CV Condensador de vahos
- Insertos / Suplementos / Otros
- Módulo de secado en ángulo
- EV Extractor de vahos

ESPECIFICACIONES

Producción

- ✓ Producción cestas/hora: 100
- ✓ Producción platos/hora: 1800

Lavado

- ✓ Temperatura: 55 °C - 65 °C
- ✓ Capacidad cuba lavado: 80 l
- ✓ Potencia de la bomba: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Resistencia calentamiento lavado: 7500 W

Aclarado

- ✓ Temperatura: 80 °C - 90 °C
- ✓ Consumo agua: 270 l/h
- ✓ Resistencia calentamiento aclarado: 18000 W
- ✓ Capacidad del calderín: 20 l

Arrastre

- ✓ Potencia motor arrastre: 0.25 Hp / 180 W

Potencia

- ✓ Potencia total módulo central: 27135 W

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1180 mm
- ✓ Fondo: 830 mm
- ✓ Alto: 1430 mm

Peso neto: 200 Kg

Entrada agua: 3/4 "

Diámetro de desagüe: 1 1/2 "

Nivel de ruido a 1 m.: 71 dB(A)

Accesorios opcionales





LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE CESTAS SRC-1800

67/100 cestos/hora (hasta 1.800 platos/hora)



- ✓ Módulo de secado: TS-600
- ✓ Sistema de extracción: CA/EV/CV
- ✓ Mesas

MODELOS DISPONIBLES

1302444	Lavavajillas SRC-1800DS6 380/60/3N
1302429	Lavavajillas SRC-1800IS90CV 400/50/3N
1302430	Lavavajillas SRC-1800IS90CV 220/60/3
1302401	Lavavajillas SRC-1800D 220/60/3
1302420	Lavavajillas SRC-1800I 220/60/3
1302406	Lavavajillas SRC-1800DCV 220/60/3
1302424	Lavavajillas SRC-1800ICV 220/60/3
1302404	Lavavajillas SRC-1800DS6 220/60/3
1302422	Lavavajillas SRC-1800IS6 220/60/3
1302408	Lavavajillas SRC-1800DS6CV 220/60/3
1302441	Lavavajillas SRC-1800S6CA 220/60/3
1302439	Lavavajillas SRC-1800DCA 220/60/3

* Consulte para versiones especiales

LAVADO DE LA VAJILLA
TÚNELES DE LAVADO

 **sammic** | www.sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700 TEL. +52 81 25 25 53 60
67110 Guadalupe, Nuevo León mexico@sammic.com
MÉXICO



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 04/07/22