

Mesas Refrigeradas Preparación Pizza



Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuestas en acero inoxidable.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Paneles de separación en acero inoxidable entre insertos y gabinete de almacenamiento.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electromecánicos de temperatura.

Temperatura de trabajo en los insertos: 2 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Temperatura de trabajo en gabinete de almacenamiento: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Aceptan bandejas panaderas de 650 x 450 mms. (26" x 18").

MODELOS 46, 67 y 93

Dotación: insertos GN-1/3 en policarbonato trasparente NSF de 6" de profundidad.

Incluye tabla de trabajo/corte de 19" de ancho, removible y reversible, en Nylamid NSF.

Montados sobre 4 o 6 ruedas de 6" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 o 3 frontales llevan freno.

MODELOS 48, 60 y 72

Dotación: insertos GN-1/4 en policarbonato trasparente NSF de 4" de profundidad.

Incluye tabla de trabajo/corte de 18" de ancho, removible y reversible, en Nylamid NSF.

Montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.



APTP-48-HC



APTP-67-HC



APTP-93-HC

OPCIONES & ACCESORIOS:

Ruedas ADA de 2.5"*

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).



	MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	INSERTOS	CAPACIDAD (ft ³)	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
										Frete	Profundidad	Altura
MONTAJE LATERAL	APTP-46-HC	1	2	6	11.6	3.0	1/3	115/60	R-290	1168	917	1250
	APTP-67-HC	2	4	9	20.8	3.0	1/3	115/60	R-290	1708	917	1250
	APTP-93-HC	3	6	12	30.2	3.0	1/3	115/60	R-290	2366	917	1250
MONTAJE POSTERIOR	APTP-48-HC	2	2	7	9.9	2.5	1/3	115/60	R-290	1219	762	1310
	APTP-60-HC	2	2	8	13.0	2.5	1/3	115/60	R-290	1524	762	1310
	APTP-72-HC	3	3	10	15.7	2.5	1/3	115/60	R-290	1829	762	1310

*Con costo adicional. | 1. Las dimensiones de altura incluyen la apertura de las caperuzas. | 2. Las dimensiones de altura no incluyen las ruedas de 5" o 6" (vástago incluido). | 3. Cambios sin previo aviso. 4. Dimensiones variables en +/- 1 cm.

