

## Contrabarras Slim Line en vinil color negro

CONTRA BARRAS EN VINIL COLOR NEGRO CON PUERTAS SOLIDAS  
CONTRA BARRAS EN VINIL COLOR NEGRO CON PUERTAS DE CRISTAL



Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil color negro, excepto respaldo.  
Construcción interior en acero inoxidable.  
Encimera en acero inoxidable.  
Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./ m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
Puertas abatibles de panel sólido o panel de cristal (modelos "G").  
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).  
Cerraduras con llaves maestras.  
Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.  
Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.  
Evaporación automática del agua de deshielo.  
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo.  
Temperatura de trabajo: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.  
Iluminación interior con luz de LED.  
**IMPORTANTE:** modelos "G", puertas con paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.



ABBC-24-36-HC



ABBC-24-48-G-HC



ABBC-24-60-HC



### OPCIONES & ACCESORIOS:

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

|                    | MODELO          | PUERTAS | PARRILLAS | CAPACIDAD (Latas 350 ml) | AMPS. | HP   | VOLTAJE / FRECUENCIA | GAS REFRIGERANTE | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |             |        |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------|-------|------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|
|                    |                 |         |           |                          |       |      |                      |                  | Fronte                      | Profundidad | Altura |
| PUERTAS SOLIDAS    | ABBC-24-36-HC   | 1       | 2         | 210                      | 1.5   | 1/10 | 115/60               | R-290            | 909                         | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-48-HC   | 2       | 4         | 300                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1260                        | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-60-HC   | 2       | 4         | 390                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1580                        | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-72-HC   | 3       | 6         | 540                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1829                        | 620         | 903    |
| PUERTAS DE CRISTAL | ABBC-24-36-G-HC | 1       | 2         | 210                      | 1.5   | 1/10 | 115/60               | R-290            | 909                         | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-48-G-HC | 2       | 4         | 300                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1260                        | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-60-G-HC | 2       | 4         | 390                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1580                        | 620         | 903    |
|                    | ABBC-24-72-G-HC | 3       | 6         | 540                      | 2.0   | 1/4  | 115/60               | R-290            | 1829                        | 620         | 903    |

1. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 2. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

