

# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA

## CFX-13

### ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V

Frecuencia 60 Hz

### CAPACIDAD

Pies cúbicos 12.8 Litros 363

Botella 600 ml 224 Parrillas 3

Latas 355 ml 448

### PESO 86 KG

### RANGO DE TEMPERATURA

2°C A 6°C

### Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'

Unidades 63 - 69

### Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'

Unidades 21 - 48 - 60 - 66



### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

#### EXTERNO

Frente 65.1 cm

Fondo 69.6 cm

Altura 174.6 cm

#### INTERNO

Frente 55.4 cm

Fondo 52.4 cm

Altura 124.9 cm



Control de Temperatura  
I-TEC



Aislamiento ecológico de poliuretano  
con agente espumante C5



Puerta doble de alta  
eficiencia



Sistema de parrillas  
anti-corrosión

Con el objetivo de ofrecer las mejores opciones en equipamiento de refrigeración comercial, Criotec se ha preparado con una **línea de equipamiento innovador con componentes de alta calidad y excelentes niveles de presentación**, que constantemente ofreceran el más eficiente consumo de energía y servicio por muchos años.



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
curvo



Condensador de bajo  
mantenimiento



# ENFRIADORES VERTICALES DE 1 PUERTA

## CFX-13

### ENERGÍA ELÉCTRICA

Voltaje 115V

Frecuencia 60 Hz

### CAPACIDAD

Pies cúbicos 12.8 Litros 363

Botella 600 ml 224 Parrillas 3

Latas 355 ml 448

### PESO 86 KG

### RANGO DE TEMPERATURA

2°C A 6°C

### Embarque Nacional

Contenedor 48' - 53'

Unidades 63 - 69

### Embarque Exportación

Contenedor 20' - 40' - 48' - 53'

Unidades 21 - 48 - 60 - 66



### DIMENSIONES DEL PRODUCTO

#### EXTERNO

Frente 65.1 cm

Fondo 69.6 cm

Altura 174.6 cm

#### INTERNO

Frente 55.4 cm

Fondo 52.4 cm

Altura 124.9 cm

## Especificaciones OPCIONALES

Motores de alta eficiencia  
Compresor de velocidad variable  
Piso de acero inoxidable  
Regulador de voltaje  
Autoretorno en puerta  
Parrillas deslizables  
Calcomanías publicitarias en los costados  
Puerta con vidrio templado LOW-E  
Diseño plano  
Puerta con termoformado impreso  
Frecuencia y Voltaje: 220V/50Hz y 220V/60Hz



Control  
de Temperatura  
I-TEC



Compresor  
de última  
generación



Sistema de  
iluminación  
LED



Diseño  
Plano

